



## VÝPIS ZÁMKŮ A CYLINDRICKÝCH VLOŽEK POUŽÍVANÝCH NA VRATECH SGS, GGS A OGS

### CYLINDRICKÉ VLOŽKY:

Assa Abloy FAB 3.00/BDNs

| <i>umístění</i>        |   | <i>typ vrat</i> | <i>požární odolnost</i> | <i>typ</i> |
|------------------------|---|-----------------|-------------------------|------------|
| <b>KŘÍDLO:</b>         |  | SGS             | ≤EI 60                  | 40+40      |
|                        |   |                 | ≥EI 90                  | 50+50      |
| <b>PRŮCHOZÍ DVEŘE:</b> |  | SGS + GGS       | ≤EI 60                  | 30+35      |
|                        |   |                 | ≥EI 90                  | 30+55      |
|                        |   | OGS             | ≤EI 45                  | 30+35      |
|                        |   |                 | ≥EI 60                  | 30+40      |

### ZÁMKY:

| <i>typ zámku</i>        | <i>specifikace</i> | <i>poznámka</i>                               |
|-------------------------|--------------------|---|
| <b>válečkový zámek</b>  | HOBES 7284 2/2     |   |
| <b>standardní zámek</b> | FAB 4292 CR LPP HR |   |
| <b>panikový zámek</b>   | NEMEF 1769/46 LS   | LEVÉ průchozí dveře s kováním<br>KLIKA/KLIKA  |
|                         | NEMEF 1769/46 RS   | PRAVÉ průchozí dveře s kováním<br>KLIKA/KLIKA |
|                         | NEMEF 1769/36 LS   | LEVÉ průchozí dveře s kováním<br>KLIKA/KOULE  |
|                         | NEMEF 1769/36 RS   | PRAVÉ průchozí dveře s kováním<br>KLIKA/KOULE |
| <b>hákový zámek</b>     | CISA 45110.60.0    |   |